

功率提升
(同行业同吨位对比)

16%

building a
comfortable
tomorrow



*以上装备图片含有选装件，具体咨询当地代理商

HW80G

www.hyundai-ce.cn

主要技术参数

项目		HW80GM	HW80GH
发动机	型号	YCF3075-T480	YCF3075-T480
	功率 (kW/rpm)	55.8/2200	55.8/2200
	发动机布置形式	纵向布置	横向布置
传动形式		机械换挡，前5挡，后1挡	液压马达驱动
整机重量 (kg)		6800	6800
回转速度 (r/min)		10.5	10.5
行驶速度 (km/h)		30	35
主泵	形式	负载敏感泵	负载敏感泵
	流量 (l/min)	150	150
	最大牵引力 (kn)	52	45
铲斗挖掘力 (kn)		35	35
轴距 (mm)		2380	2380
轮距 (mm)		1680	1680
工作装置	大臂长度 (mm)	3400	3400
	小臂长度 (mm)	1900	1900
	斗容 (m³)	0.3	0.3

*HW80GM可选配抓夹和加长臂 (加长臂尺寸：大臂3700mm；小臂2100mm)

现代工程机械

咨询热线：400 828 5900

*本样册刊载的内容与规格如有变更，恕不另行通知。请联系现代经销商了解相关信息！



抖音号



微信公众号

HD HYUNDAI
CONSTRUCTION EQUIPMENT



HW80G 低耗、高效、性能优

发动机功率 55.8kW/2,200rpm 操作重量 6,800kg (含推土板) 斗容 0.3m³

匠心品质 G路领先

外资品牌首家推出 机械式传动轮挖产品 NEW

服务保障：1年/2000H 保修时长



玉柴 YCF3075-T480
HW80GM/HW80GH机型

Economical
油耗低
LS负载敏感系统

Efficient
效率高
优异的行走系统

Elevating Performance
性能优
大功率发动机



动力更强

国内发动机领先者
玉柴发动机 品质保证

- 对比行业内同吨位发动机，功率更高，动力强劲，干活有劲，效率高
- 满足国四排放，后处理EGR/DOC/DPF
- 市场覆盖率高，维修成本低



机型	HW80GM	HW80GH
品牌	玉柴	
型号	YCF3075-T480	
功率	55.8kW/2200rpm	
排量	2.98 L	

油耗更低

LS负载敏感系统 NEW

负载敏感系统按需供油，平整作业精准，在安装各种属具施工时，保证了操作稳定性能，实现各种属具的完美匹配



效率更高

知名品牌桥箱，故障率低 NEW

桥、变速箱，经过10年以上的市场检验，保证了优良行走速度，同时配件维护成本低

HW80GM（机械式）
标配破碎，抓夹管路，方便各种属具安装，保证了林地作业的施工要求
可以选配加长臂、抓夹
HW80GH（液压式）
标配破碎管路。最大行驶速度35km/H



作业更稳

下部体更宽 更适合坡地/林地作业 NEW

双轮胎设计，下部体更宽，斜坡作业稳定性更好



机型	HW80GM	HW80GH
整机重量（kg）	6,800	6,800
轮距（mm）	1680	1680

安全舒适

标配双摄像头 Upgrade



全面改善驾驶视野

5.7英寸LCD液晶显示屏 Upgrade



可显示燃油油位、油温、水温，发动机转速；高度更符合人体工学设计

维护保养便利性 Upgrade



主控阀和空滤在驾驶室右侧，日常维护便利

标配悬浮座椅 Upgrade



前后可调，最大限度放倒，满足休息空间